












ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ III ТИПОРАЗМЕРА от 02.02.2021г.
На пленке (класс III) ГОСТ 32945-2014
Сертификат соответствия № ТС RU.ИШ01.В.00320
Серия RU № 0407976

Вид знака Размер, мм	Номер по ГОСТу 52290-2004	ЗНАК
 A=900	1.1, 1.2, 1.5-1.33, 2.3.1-2.4	1995
 D=700	2.6, 3.1-3.33, 4.1-4.7	2340
 B=900	2,5	4930
 700x700	2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	2405
 900x900	5.19 односторонний 5.19 двухсторонний	4480 7440
 600x900	4.8.1-4.8.3, 5.17, 5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	2800
	700x930 700x1400	5.15.1 3135 4615
 700x1050	7.1-7.18	3385
 500x1700	8.22.1 – 8.22.3	4640
 500x615 500x1160 500x2250	1.34.1 – 1.34.3	2010 3035 6700
 350x700	1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2- 8.11, 8.14-8.21.3, 6.14.1, 6.14.2, 8.1.1, 8.2.1, 8.12	1560
	200x300 350x450	6.13 725 1404
 350x1050	5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2, 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	2010
Знаки индивидуального проектирования (УЗДП)		1М ²
		7995

Кроме того, производим: ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗНАКОВ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (УЗДП)

Характеристика дорожных знаков:

- Класс светоотражающей пленки – III.
- Подоснова из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,9 мм; толщина слоя 20 мкм.
- Конструкция подосновы имеет двойную отбортовку на прямых участках и одинарную в местах закругления;
- Со склада в С-Петербурге
- **ЦЕНЫ В РУБЛЯХ, С УЧЕТОМ НДС**