










ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ IV ТИПОРАЗМЕРА от 02.02.2021г.

На пленке (класс III) ГОСТ 32945-2014
Сертификат соответствия № ТС RU.ИШ01.В.00320
Серия RU № 0407976

Вид знака Размер, мм	Номер по ГОСТу 52290-2004	ЗНАК
 A=1200	1.1, 1.2, 1.5-1.33, 2.3.1-2.4	4275
 D=900	2.6, 3.1-3.33, 4.1-4.7	4845
 B=900	2,5	4930
 900x900	2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	4930
 1200x1200	5.19 односторонний 5.19 двухсторонний	7170 11543
 900x1350	7.1-7.18	6215
900x1200 900x1800	5.15.1	5370 8210
 700x865 700x1625 700x3150	1.34.1 – 1.34.3	3200 5765 12285
 450x900	1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2- 8.11, 8.14-8.21.3, 6.14.1, 6.14.2, 8.1.1, 8.2.1, 8.12	2558
350x450 350x500	6.13	1404 1560
 450x1350	5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2, 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	3005
Знаки индивидуального проектирования (УЗДП)		1М ²
		7995

Кроме того, производим: ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗНАКОВ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (УЗДП)

Характеристика дорожных знаков:

- Класс светоотражающей пленки – III.
- Подоснова из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,9 мм; толщина слоя 20 мкм.
- Конструкция подосновы имеет двойную отбортовку на прямых участках и одинарную в местах закругления;
- Со склада в С-Петербурге
- **ЦЕНЫ В РУБЛЯХ, С УЧЕТОМ НДС**